

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „*Dostawa fabrycznie nowego jednokomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka*” – nr sprawy ZP-4/2017.

**Otrzymane zapytanie do siwz i odpowiedzi:**

**Pytanie 1)**

Czy Zamawiający dopuszcza rozstaw osi 3875 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 1.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza rozstawu osi 3875 mm. Rozstaw osi podwozia winien wynosić od 3500 do 3600 mm.

**Pytanie 2)**

Czy Zamawiający dopuszcza blachę na dach ściany i podłogę równoważną do blachy DOMEX 650 MC?

**Odpowiedź na pytanie nr 2.**

Zamawiający dopuszcza blachę na dach ściany i podłogę równoważną do blachy DOMEX 650 MC. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować, że parametry fizyczne i odporność na ścieranie proponowanej blachy są porównywalne bądź lepsze.

**Pytanie 3)**

Czy Zamawiający dopuszcza system prasujący z zastosowaniem elementów suwliwych? Każde rozwiązanie oparte na różnego rodzaju rozwiązaniach posiada zalety oraz wady.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający nie dopuszcza systemu prasującego z zastosowaniem elementów suwliwych.

**Pytanie 4)**

Czy Zamawiający w zapisie przy urządzeniu załadowniczym wysokość podnoszenia 1400 mm ma na uwadze wysokość razem z pojemnikiem na odpady? Jeżeli Zamawiający ma na uwadze wysokość zasypu bez pojemnika to ten wymiar nie ma praktycznego znaczenia ponieważ wysokość z chwilą rozładunku pojemnika na śmieci jest wyższa aniżeli 1400 mm w każdym rozwiązaniu. W związku z tym czy Zamawiający wykreśli ten zapis lub dopuści wysokość podnoszenia zasypu 1650 mm bez pojemnika, biorąc pod uwagę krawędź zasypu, czyli grzebień?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający wykreśla zapis dotyczący wysokości podnoszenia.

**Pytanie 5)**

Proszę o precyzyjne określenie punktu podnoszenia zasypu, czy Zamawiającemu chodzi o wysokość krawędzi zasypu (grzebień), czy Zamawiającemu chodzi o najbardziej podniesiony punkt zasypu?

**Odpowiedź na pytanie nr 5.**

Zamawiający wykreśla zapis dotyczący wysokości podnoszenia.

**Pytanie 6)**

Rozdział 2, pkt.2. Czy Zamawiający dopuści podwozie o rozstawie osi do 3.900 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 6.**

Nie, zamawiający dopuści podwozie o rozstawie osi od 3500 do 3600 mm.

**Pytanie 7)**

Rozdział 2, pkt.2. Czy Zamawiający dopuści zabudowę ożebrowaną?

**Odpowiedź na pytanie nr 7.**

Zamawiający nie dopuści zabudowy ożebrowanej.

**Pytanie 8)**

Rozdział 2, pkt.2. Czy Zamawiający dopuści zabudowę o pojemności 14,5 m<sup>3</sup>? Przy żądanym przez Zamawiającego rozstawie osi będzie ona bardzo wysoka a przez to niestabilna.

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający nie dopuści zabudowy o pojemności 14,5 m<sup>3</sup>.

**Pytanie 9)**

Rozdział 2, pkt.2. Czy Zamawiający dopuści dach i ściany zabudowy wykonane z blachy konstrukcyjnej o gr. 4 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający dopuści dach i ściany zabudowy wykonane z blachy konstrukcyjnej o gr. 4 mm. pod warunkiem że parametry fizyczne i odporność na ścieranie proponowanej blachy konstrukcyjnej są porównywalne bądź lepsze od blachy wysokogatunkowej DOMEX 650MC. Wykonawca ma fakt ten udokumentować.

**Pytanie 10)**

Rozdział 2, pkt.2. Czy Zamawiający dopuści podłogę owalną wykonaną z blachy trudnościeralnej o gr. 4 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający nie dopuści podłogi owalną wykonanej z blachy trudnościeralnej o gr. 4 mm?

**Pytanie 11)**

Rozdział 2, pkt.2 Co Zamawiający rozumie przez wyposażenie skrzyni ładunkowej w „system odcieków do odwłoka”?

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Przez system odcieków do odwłoka Zamawiający rozumie dodatkową rynienkę umiejscowioną pod miejscem (na dole) łączenia odwłoka ze skrzynią zabudowy, zbierająca przecieki i odprowadzająca do odwłoka.

**Pytanie 12)**

Rozdział 2, pkt.2 Czy Zamawiający dopuści pojemność kosza zasypowego min. 1,7 m<sup>3</sup>?

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Nie, pojemność kosza zasypowego ma wynosić około 2 m<sup>3</sup>.

### **Pytanie 13**

Rozdział 2, pkt.2 Czy Zamawiający dopuści ściany boczne wykonane z blachy konstrukcyjnej a dach kosza zasypowego wykonany z blachy aluminiowej?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zamawiający dopuści ściany boczne wykonane z blachy konstrukcyjnej a dach kosza zasypowego wykonany z blachy aluminiowej pod warunkiem że parametry fizyczne i odporność na ścieranie proponowanej blachy konstrukcyjnej i blachy aluminiowej są porównywalne bądź lepsze od blachy wysokogatunkowej DOMEX 650MC. Wykonawca ma fakt ten udokumentować.

### **Pytanie 14**

Rozdział 2, pkt.2 Czy Zamawiający dopuści wannę załadunkową wykonaną z blachy typu HARDOX 400 o gr. min 6 mm?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający nie dopuści wanny załadunkowej wykonanej z blachy typu HARDOX 400 o gr. min 6 mm

### **Pytanie 15**

Rozdział 2, pkt.2 Czy Zamawiający dopuści system prasujący oparty na płycie, zgarniaku i prasie zamontowanych na sworzniach i klockach ślizgowych?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający nie dopuści systemu prasującego opartego na płycie, zgarniaku i prasie zamontowanych na sworzniach i klockach ślizgowych.

### **Pytanie 16**

Rozdział 2, pkt.2/3 Czy Zamawiający oczekuje aby dostarczony pojazd był zarejestrowany na Dostawcę i potem przekazany czy też chodzi o rejestrację tymczasową na czas przejazdu do Zamawiającego?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 16**

Obie formy zarejestrowania pojazdu są akceptowalne przez Zamawiającego.

### **Pytanie 17**

Rozdział 2 Czy Zamawiający ujednotli zapis z pkt.3.3. SIWZ i §4 pkt. 4 Umowy tak aby oba punkty dotyczyły dni roboczych?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 17**

Zamawiający ujednotli zapis z pkt.3.3. SIWZ i §4 pkt. 4 Umowy tak aby oba punkty dotyczyły dni roboczych.

### **Pytanie 18**

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące wzoru umowy:

1. Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 4 ust. 2 wzorca umowy o treści:

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady w tym za wady ukryte oraz wynikłe w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość użytkową i estetyczną”.

Na następujące: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady w tym za wady ukryte oraz wynikłe w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość użytkową”.

Uzasadnienie – standardowo gwarancje jakości są udzielane w związku z zapewnieniami odpowiedniej jakości technicznej i użytkowej pojazdów.

